

T-ForcePlus

150



Konservierende Landwirtschaft für den Wein- und Obstanbau

Konservierende Landwirtschaft ist eine andere Denkweise. Statt den Boden zwischen den Reihen zu bearbeiten, bleibt er dauerhaft mit vielfältigen Pflanzenmischungen bedeckt. Sei es, um Schädlinge auf ökologische Weise zu bekämpfen, die Bodenerosion unter Kontrolle zu halten, die Bestäubungsraten zu erhöhen, die Fruchtbarkeit des Bodens zu verbessern – oder alles gleichzeitig.

Die Vorteile von Zwischenfrüchten sind bekannt. Aber wie können Sie sie in Ihren Feldern etablieren? Und wie können Sie die nächsten Zwischenfrüchte zuverlässig in die grüne Masse säen?

Der T-ForcePlus 150 ist der perfekte Begleiter: Sie können sich auf die bewährten T-SlotPlus Säschare verlassen und vier Behälter verwenden, um auch die „exotischsten“ Zwischenfrucht-Cocktails zu kreieren.

Jetzt einsteigen: die T-Force Plus Reihe



1,12 – 2 m
Arbeitsbreite



16,66 \ 18,75 \ 25 cm
Reihenabstand



> 60 PS
Traktorleistung



550 l \ 180 l
Volumen Hauptbehälter



T-ForcePlus	150	250	350
Dimensionen			
Arbeitsbreite	1,12 – 2 m	2 – 3 m	3 m
Transportbreite	1,2 – 2,1 m	2,1 – 3 m	3 m
Länge inkl. Zuggabel	4,7 m	5,27 m	6,5 m
Transporthöhe	2,55 m	2,35 m	2,9 m
Leergewicht	1,8 – 3,2 t	3 – 4 t	6,5 t
Zusatzgewichte: Ballast	Optional, 300 – 800 kg	Optional, 300 – 1.950 kg	-
Max. techn. Gewicht	4 – 6 t	7 t	12 t
Säschare			
Reihenabstand (cm)	16,67\18,75\25	16,67\18,75\25	16,67\18,75\25
Anzahl Säschare	max. 8	max. 16	18\16\12
empfohlene Leistung	> 70 PS	> 100 PS	> 120 PS
Schardruck	Wird an jedem Säsar von einem hydraulischen Zylinder justiert, von 100 bis 500 kg		
Scheiben	Gehärtete gekerbte Scheiben 575 × 5 mm oder 520 × 5 mm		
Sähschuhe	Paarweise, Gusseisen NiHard optional mit Hartmetall		
Andruckrollen	2 V-förmig angeordnete Andruckrollen; halbpneumatisch 410 × 75 mm oder 400 × 115 mm		
Aussaattiefe	Vollständig einstellbar in einem Bereich von 0 – 8 cm		
Anhängung			
Kupplung	Unterlenker Anhängung (Cat. 1\2\3)	Unterlenker Anhängung (Cat. 2\3)	Zuggendel, K80 o. Unterlenker-Anh.
Deichsel	-	-	Hydraulisch verstellbare Deichsel
Dosiersystem			
Typ	Pneumatisches System	Pneumatisches System	Pneumatisches System
Antrieb	Hydraulischer Antrieb mit variabler Mengensteuerung		
Saat- und Düngebehälter			
Hauptdoppelbehälter	550 l\180 l	1.600 l\700 l	4.200 l
Verstellbare Trennwand	-	-	2.300\1.900 l oder 1.400\2.800 l
Zusatzbehälter	Optional, bis zu 2 × 30 l	Optional, bis zu 2 × 80 l	Optional, bis zu 2 × 120 l
Leermeldesensoren für jeden Behälter	Kapazitive Füllstandssensoren in jedem Behälter		
Anzahl der Front-\Heckstreuer	-	Optional, 2\2	Optional, 4\2
Vereinzelung; IntelliRowPlus	Optional, 37,5\50\75 cm	37,5\50\75 cm	Optional, 37,5\50\75 cm
Elektronik			
Tiefenkontrolle	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System
Monitor und VRA	Wahlweise: ISOBUS-Steuerung oder 7" Monitor		
elektronische Blockaden + Saatgutüberwachung	Optional, vollständig in den Monitor integriert		
Fahrwerk			
Spur	1.200 – 1.500 mm	1.600 – 1.800 mm	2.200 mm
Typ	Optional, hydr. Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse
Radial Reifen\Laufwerk	420\65 R20	500\45 R22,5 oder 650\40 R22,5	710\50 R26,5
Hydraulik			
Anschlüsse	1 Anschluss	LS-System. 2 Anschlüsse	LS-System. 2 Anschlüsse
Ölkühler\Luftwärmer	-	-	Im Basismodell enthalten
hydraulischer Leistungsbedarf	> 20 l/min	> 30 l/min	> 40 l/min

450	450CT	650	850\950\950X
4 m	4,5 m	6 m	8 – 10 m
3 m	3 m	3 m	3 m
6,5 m	6,5 m	7,5 m	9,5 m
3 m	3 m	3,7 m	3,95 m
7,5 t	8 t	12 t	18 t
Optional, 1.200 kg	Optional, 1.700 kg	Optional, 1.300\2.500 kg	Optional, 3.500 kg
12 t	12 t	17 t	26 t
16,67\19\25	18,75\25	16,67\18,75\25	18,75\20\25
24\21\16	24\18	36\32\24	max. 48
> 160 PS	> 200 PS	> 250 PS	> 360 PS
Wird an jedem Säsar von einem hydraulischen Zylinder justiert, von 100 bis 500 kg			
Gehärtete gekerbte Scheiben 575 × 5 mm oder 520 × 5 mm			
Paarweise, Gusseisen NiHard optional mit Hartmetall			
2 V-förmig angeordnete Andruckrollen; halbpneumatisch 410 × 75 mm oder 400 × 115 mm			
Vollständig einstellbar in einem Bereich von 0 – 8 cm			
Zuggendel, K80 oder Unterlenker Anhängung (Cat. 3\4)			
Hydraulisch verstellbare Deichsel			
Pneumatisches System	Pneumatisches System	Pneumatisches System	Pneumatisches System
Hydraulischer Antrieb mit variabler Mengensteuerung			
4.200 l	4.200 l	5.400 l	7.700 l
2.300\1.900 l oder 1.400\2.800 l	2.300\1.900 l oder 1.400\2.800 l	3.000\2.400 l oder 1.800\3.600 l	3.650\4.050 l oder 5.000 l\2.700 l
Optional, bis zu 2 × 120 l	Optional, bis zu 2 × 120 l	Optional, bis zu 2 × 120 l	Optional, bis zu 2 × 350 l
Kapazitive Füllstandssensoren in jedem Behälter			
Optional, 6\4	Optional, 6\4	Optional, 6\4 oder 6\6	Optional, 12\6
Optional, 50\75 cm	Optional, 37,5\75 cm	Optional, 50\75 cm	Optional, 75 cm
IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System
Wahlweise: ISOBUS-Steuerung oder 7" Monitor			
Optional, vollständig in den Monitor integriert			
2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
hydr. oder pneumatische Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse	Camso Track Syst.
710\50 R26,5	710\50 R26,5	710\50 R30,5	750 × 2.700
LS-System. 2 Anschlüsse	LS-System. 2 Anschlüsse	LS-System. 3 Anschlüsse	LS-System. 3 Anschlüsse
Im Basismodell enthalten			
> 50 l/min	> 50 l/min	> 70 l/min	> 90 l/min