

T-ForcePlus 650



Eine Investition, die sich auszahlt

Die T-ForcePlus 650 ist die Novag, die den Anforderungen mittlerer bis großer landwirtschaftlicher Betriebe gerecht wird. Sie spricht Betriebe an, die sich mit konservierender Landwirtschaft beschäftigen und nach Möglichkeiten suchen, die Saatgutablage zu verbessern oder die Grenzen der Fruchtfolge weiter zu verschieben. Die T-ForcePlus 650 ist in diesem Zusammenhang eine Investition, die in kurzer Zeit hohe Renditen erzielen kann, da die Novag Technologie bereits in den frühen Stadien des Transformationsprozesses beachtliche Vorteile bringt.


Der Rahmen der T-ForcePlus 650 ist kompakt. Dank des Klappsystems und des einfachen Layouts ist die Maschine bequem zu bedienen.

Die großen Behälter sind leicht zugänglich und die Säscharkonfigurationen sind vielfältig. Robustheit und geringer Wartungsaufwand der Maschine und der Schare reduzieren die Ausfallzeiten erheblich.

Jetzt einsteigen: die T-Force Plus Reihe



6 m
Arbeitsbreite



16,66 \ 18,75 \ 25 cm
Reihenabstand



> 250 PS
Traktorleistung



5.400 l
Volumen Hauptbehälter



T-ForcePlus	150	250	350
Dimensionen			
Arbeitsbreite	1,12 – 2 m	2 – 3 m	3 m
Transportbreite	1,2 – 2,1 m	2,1 – 3 m	3 m
Länge inkl. Zuggabel	4,7 m	5,27 m	6,5 m
Transporthöhe	2,55 m	2,35 m	2,9 m
Leergewicht	1,8 – 3,2 t	3 – 4 t	6,5 t
Zusatzgewichte: Ballast	Optional, 300 – 800 kg	Optional, 300 – 1.950 kg	-
Max. techn. Gewicht	4 – 6 t	7 t	12 t
Säschare			
Reihenabstand (cm)	16,67\18,75\25	16,67\18,75\25	16,67\18,75\25
Anzahl Säschare	max. 8	max. 16	18\16\12
empfohlene Leistung	> 70 PS	> 100 PS	> 120 PS
Schardruck	Wird an jedem Säsar von einem hydraulischen Zylinder justiert, von 100 bis 500 kg		
Scheiben	Gehärtete gekerbte Scheiben 575 × 5 mm oder 520 × 5 mm		
Sähschuhe	Paarweise, Gusseisen NiHard optional mit Hartmetall		
Andruckrollen	2 V-förmig angeordnete Andruckrollen; halbpneumatisch 410 × 75 mm oder 400 × 115 mm		
Aussaattiefe	Vollständig einstellbar in einem Bereich von 0 – 8 cm		
Anhängung			
Kupplung	Unterlenker Anhängung (Cat. 1\2\3)	Unterlenker Anhängung (Cat. 2\3)	Zuggpendel, K80 o. Unterlenker-Anh.
Deichsel	-	-	Hydraulisch verstellbare Deichsel
Dosiersystem			
Typ	Pneumatisches System	Pneumatisches System	Pneumatisches System
Antrieb	Hydraulischer Antrieb mit variabler Mengensteuerung		
Saat- und Düngebehälter			
Hauptdoppelbehälter	550 l\180 l	1.600 l\700 l	4.200 l
Verstellbare Trennwand	-	-	2.300\1.900 l oder 1.400\2.800 l
Zusatzbehälter	Optional, bis zu 2 × 30 l	Optional, bis zu 2 × 80 l	Optional, bis zu 2 × 120 l
Leermeldesensoren für jeden Behälter	Kapazitive Füllstandssensoren in jedem Behälter		
Anzahl der Front-\Heckstreuer	-	Optional, 2\2	Optional, 4\2
Vereinzelung; IntelliRowPlus	Optional, 37,5\50\75 cm	37,5\50\75 cm	Optional, 37,5\50\75 cm
Elektronik			
Tiefenkontrolle	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System
Monitor und VRA	Wahlweise: ISOBUS-Steuerung oder 7" Monitor		
elektronische Blockaden + Saatgutüberwachung	Optional, vollständig in den Monitor integriert		
Fahrwerk			
Spur	1.200 – 1.500 mm	1.600 – 1.800 mm	2.200 mm
Typ	Optional, hydr. Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse
Radial Reifen\Laufwerk	420\65 R20	500\45 R22,5 oder 650\40 R22,5	710\50 R26,5
Hydraulik			
Anschlüsse	1 Anschluss	LS-System. 2 Anschlüsse	LS-System. 2 Anschlüsse
Ölkühler\Luftwärmer	-	-	Im Basismodell enthalten
hydraulischer Leistungsbedarf	> 20 l/min	> 30 l/min	> 40 l/min

450	450CT	650	850\950\950X
4 m	4,5 m	6 m	8 – 10 m
3 m	3 m	3 m	3 m
6,5 m	6,5 m	7,5 m	9,5 m
3 m	3 m	3,7 m	3,95 m
7,5 t	8 t	12 t	18 t
Optional, 1.200 kg	Optional, 1.700 kg	Optional, 1.300\2.500 kg	Optional, 3.500 kg
12 t	12 t	17 t	26 t
16,67\19\25	18,75\25	16,67\18,75\25	18,75\20\25
24\21\16	24\18	36\32\24	max. 48
> 160 PS	> 200 PS	> 250 PS	> 360 PS
Wird an jedem Säsar von einem hydraulischen Zylinder justiert, von 100 bis 500 kg			
Gehärtete gekerbte Scheiben 575 × 5 mm oder 520 × 5 mm			
Paarweise, Gusseisen NiHard optional mit Hartmetall			
2 V-förmig angeordnete Andruckrollen; halbpneumatisch 410 × 75 mm oder 400 × 115 mm			
Vollständig einstellbar in einem Bereich von 0 – 8 cm			
Zuggpendel, K80 oder Unterlenker Anhängung (Cat. 3\4)			
Hydraulisch verstellbare Deichsel			
Pneumatisches System	Pneumatisches System	Pneumatisches System	Pneumatisches System
Hydraulischer Antrieb mit variabler Mengensteuerung			
4.200 l	4.200 l	5.400 l	7.700 l
2.300\1.900 l oder 1.400\2.800 l	2.300\1.900 l oder 1.400\2.800 l	3.000\2.400 l oder 1.800\3.600 l	3.650\4.050 l oder 5.000 l\2.700 l
Optional, bis zu 2 × 120 l	Optional, bis zu 2 × 120 l	Optional, bis zu 2 × 120 l	Optional, bis zu 2 × 350 l
Kapazitive Füllstandssensoren in jedem Behälter			
Optional, 6\4	Optional, 6\4	Optional, 6\4 oder 6\6	Optional, 12\6
Optional, 50\75 cm	Optional, 37,5\75 cm	Optional, 50\75 cm	Optional, 75 cm
IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System
Wahlweise: ISOBUS-Steuerung oder 7" Monitor			
Optional, vollständig in den Monitor integriert			
2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
hydr. oder pneumatische Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse	hydr. oder pneumatische Bremse	Camso Track Syst.
710\50 R26,5	710\50 R26,5	710\50 R30,5	750 × 2.700
LS-System. 2 Anschlüsse	LS-System. 2 Anschlüsse	LS-System. 3 Anschlüsse	LS-System. 3 Anschlüsse
Im Basismodell enthalten			
> 50 l/min	> 50 l/min	> 70 l/min	> 90 l/min