

T-ForcePlus 750

Vereinigung von Produktivität und Präzision.



Entwickelt für maximale Leistung und Zuverlässigkeit

Die T-ForcePlus 750 erweitert Novags Produktpalette im Bereich der Direktsaat um eine robuste Hochleistungsmaschine, die speziell für Betriebe ab 1.000 Hektar entwickelt wurde. Mit **Arbeitsbreiten von 7,2 oder 7,5 Metern** bietet sie eine außergewöhnliche Flächenleistung und bewahrt dabei die für **Novag** typische Präzision und minimale Bodenbewegung. Mit einem Leistungsbedarf von rund **300PS** liefert die 750 die Produktivität, die professionelle Ackerbaubetriebe erwarten – **maximaler Ertrag bei minimalen Betriebskosten**.

Das **neue Konzept** der T-ForcePlus 750 vereint Robustheit und Praxistauglichkeit. Verstärkte Rahmen und Lagerbuchsen erhöhen die **Haltbarkeit unter hohen Belastungen**, während ein optimiertes, dreiteiliges Klappsystem einen schnellen Wechsel zwischen Arbeits- und Transportstellung ermöglicht. Ein neu gestalteter **Saatgut- und Düngertank**, verbesserte **Zugänge und Leitern**, eine **integrierte Werkzeugbox** sowie ein **kompaktes Transportprofil** unterstreichen Novags Fokus auf **Bedienkomfort und Sicherheit**.

Clever säen mit IntelliHead

Die T-ForcePlus 750 ist mit dem neuen **IntelliHead-Verteilerkopf** ausgestattet – eine Neue Generation der Saatgut-Verteilung, welche **Teilbreitenschaltung**, **Echtzeit-Saatflussüberwachung** und **vollständige ISOBUS-Integration** kombiniert. Dieses intelligente System vermeidet Überlappungen, vereinfacht die Fahrgassenschaltung und liefert kontinuierliches Feedback für eine bisher unerreichte Säpräzision. Außerdem können die **Saat-Reihen manuell ausgewählt** werden, dies macht **IntelliHead** auch ideal für die Aussaat von **Kulturen wie Raps oder Mais**, bei denen ein Vielfaches des Standardreihenabstands verwendet wird. Die neueste **ISOBUS-Anwendung** unterstützt **dynamisches DDOP** und sorgt damit für eine nahtlose Kommunikation mit modernen Precision-Farming-Systemen.



Details T-ForcePlus 750



7,2 \ 7,5 m
Arbeitsbreite



18,75 \ 24 \ 25 cm
Reihenabstand



> 300 PS
Traktorleistung



5.400 l
Volumen Hauptbehälter



T-ForcePlus**750****Dimensionen**

Arbeitsbreite (m)	7,2 und 7,5m
Transportbreite (m)	3m
Gesamtlänge	7,5m
Höhe	3,9m
Leergewicht (t)	11t
Optionales Zusatzgewicht	Opt., 1.250 / 2.500kg
Max. Gesamtgewicht	17t

Säschare

Reihenabstand (cm)	20, 24 oder 25
Reihenanzahl	30 oder 36
Zugkraftbedarf (min.)	>300 PS
Schardruck	Schardruckregelung über Hydraulik-Zylinder an jedem Schar, von 100 bis 500kg
Schneidscheiben	gehärtete, gezahnte Scheiben: 575mm x 5mm (groß) oder 520mm x 5mm (klein)
Säschare	hochlegiertes Gußeisen: NiHard - (optional Wolfram-Carbid Ausführung)
Andruckrollen	2 Andruckrollen in V-Anordnung - semi pneumatische Reifen: 410mm x 75mm (schmal) oder 400mm x 115mm (breit)
Saattiefe	Stufenlos von 1-8 cm

Anhängung

Kupplung	Zugöse, K80 Kugelkopf o. optional Unterlenkeranhängung
Deichsel	Hydraulisch verstellbare Deichsel

Dosiersystem

Typ	Pneumatisches System
Antrieb (Dosierer)	Hydraulisch angetriebene Dosierung

Saat und Düngbehälter

Geteilter Haupttank	5.400l
Aufteil. (verst. Trennwand)	3.000/ 2.400l o. 1.800 / 3.600l
Zusatztank	optional, bis zu 2x 120l
Leermeldesensoren	2 kapazitive Sensoren Tank
Verteilköpfe Front/Heck	optional 4/6

Elektronik

Auto. Schardruckregelung	Automatische Saattiefen Steuerung, IntelliForcePLUS System
Terminal und VRA	7" Monitor oder ISOBUS Steuerung
Steuerung Säschare	DW Steuergerät oder Joystick
Saatflussüberwachung	optional, vollintegriert im Monitor

Fahrwerk

Spuweite	2 200mm
Bremse	Pneumat. Bremssystem
Standard Bereifung/Raupe	710/50 R30.5

Hydraulik

Steuergeräte (Anzahl)	LS-System, 3 STG + Rücklauf
Öl Kühler/Luft Wärmer	1 Ölkühler / optional 2. Gebläse
Hydraulik Leistung (mind.)	>80l/min