

T-ForcePlus

950



Relever les défis des grandes exploitations

La transformation vers l'agriculture de conservation a son lot de défis, d'autant plus difficiles à gérer que l'exploitation couvre une grande surface, avec différents types de sols. Le Novag T-ForcePlus 950 est la machine que vos agronomes, ingénieurs et chauffeurs attendaient. La faible perturbation est le choix intelligent pour réduire les coûts d'intrants à l'échelle de l'ensemble de l'opération. Les programmes de couverts végétaux peuvent être ambitieux et le risque d'échec sera minimisé grâce aux avantages des éléments Novag et du contrôle de profondeur IntelliForcePlus. L'outil est lourd, car il est nécessaire de pouvoir gérer différents sols à une vitesse de travail convaincante. Une partie de son poids repose, sur champ et sur route, sur un ensemble de chenilles développé en collaboration avec Michelin et Camso. Grâce à ce système, la machine devient compacte une fois repliée et se transporte facilement, malgré la largeur de travail de 8, 9 voire 10 m.



8 \ 9 \ 10 m
Largeur de travail



18,75 \ 25 cm
Ecartement



> 360 CV
Puissance de traction



7 700 l
Capacité de trémie principale



Semoirs de semis direct Novag

Il est temps de voir rouge. Maintenant.

Faites votre choix : Système d'options & Spécifications

T-ForcePlus	150	250	350
Dimensions			
Largeur de travail	1,12 – 2 m	2 – 3 m	3 m
Largeur de transport	1,2 – 2,1 m	2,1 – 3 m	3 m
Longueur totale avec timon	4,7 m	5,27 m	6,5 m
Hauteur avec équipement std	2,55 m	2,35 m	2,9 m
Poids à vide	1,8 – 3,2 t	3 – 4 t	6,5 t
Masse additionnelles – Ballasts	En option, 300 – 800 kg	En option, 300 – 1 950 kg	–
Poids total techniquement admissible	4 – 6 t	7 t	12 t
Eléments semeurs			
Ecartement (cm)	16,66 \ 18,75 \ 25	16,67 \ 18,75 \ 25	16,66 \ 18,75 \ 25
Nb de rangs	max. 8	max. 16	18 \ 16 \ 12
Puissance de traction recommandée	> 70 CV	> 100 CV	> 120 CV
Pression de mise en terre	Appliquée par un vérin hydr. sur chaque élément, de 100 to 500 kg		
Disques	Disque trempés crénelés de 575 × 5 mm ou 520 × 5 mm		
Demi-dents	Paire de dents en fonte alliée au chrome. Renforcement carbure en option.		
Roues de réappui	2 roues plombeuses disposées en V ; pneus semi pneumatiques 410 × 75 mm (étroit) ou 400 × 115 mm (large)		
Profondeur de semis	Entièrement réglable sur une plage de 0 à 8 cm		
Attelage			
Attelage	3 points (Cat. 1 \ 2 \ 3)	3 points (Cat. 2 \ 3)	Anneau, boule d'attelage K80 ou système d'attelage 3 points
Timon	–	–	Timon à réglage hydraulique
Système de distribution			
Type	Système pneumatique	Système pneumatique	Système pneumatique
Entrainement	Entraînement hydraulique avec contrôle de débit variable		
Trémies			
Double trémie principale	550 l \ 180 l	1 600 l \ 700 l	4 200 l
Rapports de paroi réglables	–	–	2 300 \ 1 900 l or 1 400 \ 2 800 l
Trémie auxiliaires	En option, jusqu'à × 30 l	En option, jusqu'à 2 × 80 l	En option, jusqu'à 2 × 120 l
Capteur de trémie vide	Capteur capacitif sur chaque bac		
Nombre d'épandeurs avant \ arrière	–	En option, 2 \ 2	En option, 4 \ 2
Semi-Précision	En option, 37,5 \ 50 \ 75 cm	37,5 \ 50 \ 75 cm	En option, 37,5 \ 50 \ 75 cm
Electronique			
Contrôle de la profondeur	Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus	Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus	Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus
Moniteur et VRA	Configurable, avec ou sans ISOBUS, En opt. Modulation de dose GPS (VRA) IntelliRatePlus		
Contrôleur de semis	En option entièrement intégré au moniteur		
Essieu			
Voie	1 200 – 1 500 mm	1 600 – 1 800 mm	2 200 mm
Type de freinage	Frein pneumatique ou hydraulique	Frein pneumatique ou hydraulique	Frein pneumatique ou hydraulique
Tailles de pneus \ chenilles standard	420 \ 65 R20	500 \ 45 R22,5 ou 650 \ 40 R22,5	710 \ 50 R26,5
Hydraulique			
Distributeurs	1 distributeur	Système LS. 2 distributeurs	Système LS. 2 distributeurs
Refroidisseur d'huile \ Réchauffeur d'air	–	–	Inclus dans le modèle de base
Besoin en débit hydraulique	> 20 l/min	> 30 l/min	> 40 l/min

450	450CT	650	850 \ 950 \ 950X
4 m	4,5 m	6 m	8 – 10 m
3 m	3 m	3 m	3 m
6,5 m	6,5 m	7,5 m	9,5 m
3 m	3 m	3,7 m	3,95 m
7,5 t	8 t	12 t	18 t
En option, 1 200 kg	En option, 1 700 kg	En option, 1 300 \ 2 500 kg	En option, 3 500 kg
12 t	12 t	17 t	26 t
16,66 \ 19 \ 25	18,75 \ 25	16,66 \ 18,75 \ 25	18,75 \ 20 \ 25
24 \ 21 \ 16	24 \ 18	36 \ 32 \ 24	max. 48
> 160 CV	> 200 CV	> 250 CV	> 360 CV
Appliquée par un vérin hydr. sur chaque élément, de 100 to 500 kg			
Disque trempés crénelés de 575 × 5 mm ou 520 × 5 mm			
Paire de dents en fonte alliée au chrome. Renforcement carbure en option.			
2 roues plombeuses disposées en V ; pneus semi pneumatiques 410 × 75 mm (étroit) ou 400 × 115 mm (large)			
Entièrement réglable sur une plage de 0 à 8 cm			
Anneau, boule d'attelage K80 ou système d'attelage 3 points (Cat. 3 \ 4)			
Timon à réglage hydraulique			
Système pneumatique	Système pneumatique	Système pneumatique	Système pneumatique
Entraînement hydraulique avec contrôle de débit variable			
4 200 l	4 200 l	5 400 l	7 700 l
2 300 \ 1 900 l or 1 400 \ 2 800 l	2 300 \ 1 900 l or 1 400 \ 2 800 l	3 000 \ 2 400 l or 1 800 \ 3 600 l	3 650 \ 4 050 l or 5 000 l \ 2 700 l
En option, jusqu'à 2 × 120 l	En option, jusqu'à 2 × 120 l	En option, jusqu'à 2 × 120 l	En option, jusqu'à 2 × 120 l
Capteur capacitif sur chaque bac Capteur capacitif sur chaque bac			
En option, 6 \ 4	En option, 6 \ 4	En option, 6 \ 4 ou 6 \ 6	En option, 12 \ 6
En option, 50 \ 75 cm	En option, 37,5 \ 75 cm	En option, 50 \ 75 cm	En option, 75 cm
Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus	Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus	Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus	Système IntelliForcePlus Système IntelliForcePlus
Configurable, avec ou sans ISOBUS, En opt. Modulation de dose GPS (VRA) IntelliRatePlus			
En option entièrement intégré au moniteur			
2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm
Frein pneumatique ou hydraulique	Frein pneumatique ou hydraulique	Frein pneumatique ou hydraulique	Syst. Chenilles Camso
710 \ 50 R26,5	710 \ 50 R26,5	710 \ 50 R30,5	750 × 2 700
Système LS. 2 distributeurs	Système LS. 2 distributeurs	Système LS. 2 distributeurs	Système LS. 2 distributeurs
Inclus dans le modèle de base			
> 50 l/min	> 50 l/min	> 70 l/min	> 90 l/min