

Novag siewniki do siewu bezpośredniego

Nadszedł czas, aby zobaczyć czerwień. Teraz.

T-ForcePlus 950



Podejmowanie wyzwań związanych z większymi operacjami

Przejęcie na rolnictwo konserwujące stwarza wyzwania, z którymi jeszcze trudniej sobie poradzić, gdy gospodarstwo obejmuje duży obszar, na różnych typach gleb. Novag T-ForcePlus 950 to maszyna, na którą czekali twoi agronomowie, inżynierowie i kierowcy. Niski poziom zakłóceń to mądry wybór pozwalający obniżyć koszty wejściowe w skali całej operacji. Programy upraw międzyplonowych mogą być ambitne, a ryzyko niepowodzenia zostanie zminimalizowane dzięki maszynom Novag i systemowi kontroli głębokości IntelliForcePlus. Osprzęt jest ciężki, ponieważ musi radzić sobie z różnymi glebami przy przekonującej prędkości roboczej.

Ciążar na polu i na drodze jest przenoszony przez zestaw gąsienic opracowany we współpracy z Michelin i Camso. Dzięki temu systemowi maszyna po złożeniu staje się kompaktowa i łatwa w transporcie po drogach, pomimo zakresu szerokości roboczych 8, 9, a nawet 10 m.

Wejdź na pokład siewników z serii T-ForcePlus



8 \ 9 \ 10 m
Szerokość robocza



18.75 \ 25 cm
Odległości między
rzędami



> 360 KM
Moc ciągnika



7,700 l
Pojemność zbiornika
głównego



T-ForcePlus	150	250	350
Wymiary			
Szerokość robocza	1.12 – 2 m	2 – 3 m	3 m
Szerokość transportowa	1.2 – 2.1 m	2.1 – 3 m	3 m
Długość całkowita z dyszlem	4.7 m	5.27 m	6.5 m
Wysokość z wyposażeniem standardowym	2.55 m	2.35 m	2.9 m
Masa (bez obciążenia)	1.8 – 3.2 t	3 – 4 t	6.5 t
Dodatkowa masa: Balast	Opcjonalnie, 300 – 800 kg	Opcjonalnie, 300 – 1,950 kg	-
Maks. waga techniczna	4 – 6 t	7 t	12 t
Otwieracze			
Rozstaw rzędów (cm)	16.66\18.75\25	16,67\18,75\25	16.66\18.75\25
Liczba rzędów	maks. 8	maks. 16	18\16\12
Zalecana moc	> 70 KM	> 100 KM	> 120 KM
Siła docisku	Stosowany przez hydrł. cylinder na każdym otwieraczu, od 100		
Tarcze	do 500 kg Hartowane tarcze karbowane 575 × 5 mm lub 520 × 5 mm		
Ostrza	Para twardych chromowanych ostrzy NiHard. Opcjonalnie		
Koła dociskowe	2 koła dociskowe w kształcie V; półpn. opony 410 × 75 mm lub 400 × 115 mm		
Głębokość siewu	Pełna regulacja w zakresie 0 – 8 cm		
Zaczep			
Hak holowniczy	3 pkt. ciągło (kat. 1\2\3)	3 pkt. ciągło (kat. 2\3)	Ucho, zaczep kulowy K80 lub 3 pkt. ciągło system
Ciągło	-	-	Hydr. regulowany dyszel
Układ pomiarowy			
Typ	Układ pneumatyczny	Układ pneumatyczny	Układ pneumatyczny
Napęd	Hydrauliczny z kontrolą wydatku		
Układ pomiarowy			
Główna podwójna przyczepa	550 l\180 l	1.600 l\700 l	4,200 l
Regulowane proporcje ścian	-	-	2,300\1,900 l lub 1,400\2,800 l
Dodatkowy zbiornik	Opcjonalnie, maks 2 × 30 l	Opcjonalnie, maks 2 × 50 l	Opcjonalnie, maks 2 × 120 l
Czujnik pustego zbiornika	Czujnik pojemności na każdym zbiorniku		
Liczba dystrybutorów przód\tył	-	Opcjonalnie, 2\2	Opcjonalnie, 4\2
Pojedyncze; IntelliRowPlus	Opcjonalnie, 37.5\50\75 cm	37.5\50\75 cm	Opcjonalnie, 37.5\50\75 cm
Elektronika			
Kontrola głębokości	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System	IntelliForcePlus System
Monitor i VRA	Opcjonalnie: Sterowanie ISOBUS lub monitor 7"		
Monitor blokady + materiał siewny	opcjonalnie, w pełni zintegrowany monitor		
Oś			
Gąsienice	1,200 – 1,500 mm	1,600 – 1,800 mm	2,200 mm
Typ	Opcjonalnie, hamulec hydrauliczny	Hamulce hydr. lub pneumatyczne	Hamulce hydr. lub pneumatyczne
Standardowy rozmiar opo\gąsienic	420\65 R20	500\45 R22.5 lub 650\40 R22.5	710\50 R26.5
Hydraulika			
Rozdzielacze	1 rozdzielacze	LS-System. 2 rozdzielacze	LS-System. 2 rozdzielacze
Chłodnica oleju\Ogrzewacz powietrza	-	-	W modelu podstawowym
Wymóg przepływu hydraulicznego	> 20 l/min	> 30 l/min	> 40 l/min

450	450CT	650	950
4 m			
3 m			
6.5 m			
3 m			
7.5 t			
Opcjonalnie, 1,200 kg			
12 t			
16.66\19\25			
24\21\16			
> 160 KM			
Stosowany przez hydrł. cylinder na każdym otwieraczu, od 100			
do 500 kg Hartowane tarcze karbowane 575 × 5 mm lub 520 × 5 mm			
Para twardych chromowanych ostrzy NiHard. Opcjonalnie			
2 koła dociskowe w kształcie V; półpn. opony 410 × 75 mm lub 400 × 115 mm			
Pełna regulacja w zakresie 0 – 8 cm			
Ucho holownicze, zaczep kul. K80 lub ukł. zaw. 3 punktowego (kat. 3\4)			
Hydraulicznie regulowany dyszel			
Napęd hydrauliczny ze zmienną regulacją			
4,200 l			
2,300\1,900 l lub 1,400\2,800 l			
Opcjonalnie, maks 2 × 120 l			
Czujnik pojemności na każdym pojemniku			
Opcjonalnie, 6\4			
Opcjonalnie, 50\75 cm			
IntelliForcePlus System			
opcjonalnie, w pełni zintegrowany monitor			
2,200 mm			
Hamulce hydr. lub pneumatyczne			
710\50 R26.5			
LS-System. 2 rozdzielacze			
W modelu podstawowym			
> 50 l/min			
> 50 l/min			
> 70 l/min			
> 90 l/min			